

BGC 2/60

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 232030

A legfontosabb jellemzők

Komplettan 60 mm-es G1 1/2 csőcsatlakozóval felszerelve, amely biztosítja a becsavarozás lehetőségét a hőszigetelésen keresztül.

Használható az SBB, SBS és SBP rendszertárolóknál a WD és a WDH hőszigeteléssel kombinálva.

Használható az SBP 700 E/E SOL puffertárolóknál és az SBB 600 szolártárolóknál

Tetszés szerint használható SB, SBB és SBP típusú közvetlenül körbehabosított tárolóknál 500 l térfogatig (kivételek: SBB (WP) basic és Trend)





Típus	BGC	BGC 2/60
Megrendelésszám	003769	232030
Merítési mélység	500 mm	480 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	6 kW	6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Védettség (IP)	IP44	IP44
Max. megengedett nyomás	1,00 MPa	1,00 MPa

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.