




## Geberit AP140 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen



Példaábra



### Alkalmazási célok

- Alacsony szereléshez

### Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

### Műszaki adatok

Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

### Szállítási terjedelem

- Sarokszelep, 1/2", krómozott
- Réz csatlakozó ív, krómozott
- 90°-os ASA öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
140.000.04.1	Mohazöld	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.000.10.1	Bahama bézs	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.000.11.1	Alpin fehér	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.000.CG.1	Manhattan	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.000.EP.1	Pergamon	41 cm	40.5 cm	13.8 cm