


Geberit 26 típusú önzáró szerelvény



Példaábra



Alkalmazási célok

- Vezetékes vízhez
- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel ellátott modell esetén)
- Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel esetén)

Tulajdonságok

- Manuális öblítés működtetés
- Önzáró
- Vandálbiztos
- Az öblítés időtartamának beállítása független a víznyomástól
- Térfogatáram korlátozás vízszugár-szabályzó
- Nyomógomb rögzítő füllel
- Hőmérséklet beállítása nyomógombbal (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
- A víz nem állítható be csak melegre vagy csak hidegre (csak keverő csaptelepes modellnél)

Műszaki adatok

Üzemi nyomás	1-10 bar
Nyomáskülönbség HV/MV	≤ 1.5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Környezeti hőmérséklet	1–40 °C
Maximális vízhőmérséklet	65 °C
Rövid ideig tartó maximális vízhőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	6 l/min
Mértékadó térfogatáram	0.07 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Öblítés időtartam gyári beállítása	8 s
Öblítés időtartam beállítási tartománya	3-30 s
Alapanyag	Krómozott sárgaréz

Szállítási terjedelem

- Visszacsapó szelep, R 3/8"
- Szűrőkosár

- Perlátorkulcs
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Keverő csaptelep
115.720.21.1	Fényes króm	Keverő nélkül
115.721.21.1	Fényes króm	Keverővel